Slovenský technický prehľad

UZIN Bullran 45

montážna páska na kobercové sokle

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

Bullran 45 sa používa pri montáži obšitých kobercových soklov vrátane výrobcom uvedených tkaných a plstených rubov. Výber pásky musí zodpovedať materiálu sokla aj drsnosti podkladu. Po nalepení treba vytvoriť rovnomerný kontakt dôkladným pritlačením.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Lišty a schody; Koberce

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	kartón
Balenie výrobcu	4 rolky
Skladovateľnosť	min. 24 mesiacov
Farba	transparentná so zeleným vláknom
Čas odvetrania	bez obmedzenia
Vytvrdnutie	žiadne
Pochôdznosť	okamžite po nalepení
Šírka rolky	45 mm
Dĺžka rolky	25 m
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	okamžite po nalepení
Zváranie alebo škárovanie spojov	okamžite po nalepení

Balenia evidované v katalógu

45 mm x 25 m Standard box (kód 37145)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)