Slovenský technický prehľad

UZIN KE 50 Roll&Tack

Univerzálne prídržné lepidlo a fixácia nanášaná valčekom

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 50 Roll&Tack sa podľa zvolenej aplikácie používa ako prídržné lepidlo alebo ako fixácia. Je určené pre vinylové dizajnové dielce, PVC a CV krytiny vrátane vhodných netkaných rubov a textilné krytiny s latexovým, netkaným alebo PVC penovým rubom.

Výrobca pripúšťa nasiakavé vystierkované aj nenasiakavé podklady v interiéri. Valčekové nanášanie umožňuje pracovať vo vzpriamenej polohe. Podklad však musí byť hladký, pevný, čistý a pripravený tak, aby bol film lepidla súvislý a zodpovedal požadovanej funkcii.

Lepenie a fixácia nie sú totožné spôsoby použitia. Pred nanášaním zvoľte postup pre konkrétnu krytinu a rešpektujte odvetranie uvedené v technickom liste. Dlhý čas kladenia platí za predpísaných podmienok. Možnosť neskoršieho odobratia krytiny sa nesmie automaticky zamieňať so zárukou odstránenia bez zvyškov.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo / fixácia
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Koberce
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady; Nenasiakavé podklady
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastové vedro
Balenia podľa výrobcu	10 kg, 2 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	béžová
Farba za sucha	béžová
Spotreba	100 - 220 g/m²
Čas odvetrania	20 - 40 minút*
Čas kladenia	až 24 hodín*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od druhu krytiny a nasiakavosti podkladu

Dôležité podmienky použitia

• Použitie ako lepidlo a ako fixácia vyžaduje rozlíšenie podľa konkrétnej krytiny a postupu výrobcu.

• Pri textilných krytinách overte kompatibilitu rubovej strany.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

10 kg (kód 186841)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)