Slovenský technický prehľad

UZIN KE 68 T

Hybridné lepidlo predovšetkým na stenové obklady

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 68 T je hybridné lepidlo pripravené na použitie, ktorého konzistencia je prispôsobená zvislým plochám. Hlavné použitie zahŕňa vinylové dizajnové dielce, vybrané stenové obklady z PVC alebo tvrdých plastov a kaučukové dielce. Rozšírený rozsah zahŕňa ďalšie kompatibilné obklady vrátane viacvrstvových parkiet na stenu.

Výrobca uvádza nasiakavé aj nenasiakavé podklady a vhodné deformovateľné či elastické podklady. Výber krytiny, rubovej strany a spôsobu nanášania musí zodpovedať technickému listu. Široký rozsah spotreby vyplýva z rozdielnych aplikácií a náradia.

Výrobok možno za uvedených podmienok spracovať aj na podlahe, ale pre veľkoplošné podlahové lepenie výrobca odporúča UZIN KE 68. Pri plánovaní nákupu preto rozlišujte zvislý obklad a podlahu. Vysoká odolnosť lepidla nenahrádza vhodnú prípravu podkladu a správne pritlačenie materiálu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Hybridné lepidlo
Podlahy a použitie	Stenové obklady; Vinyl / LVT na stenu; Kaučukové obklady; Viacvrstvové parkety na stenu
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé podklady; Nenasiakavé podklady; Deformovateľné a elastické podklady - podľa technického listu
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastové vedro, „salámové“ balenie
Balenia podľa výrobcu	11 kg, 600 ml
Skladovateľnosť	12 mesiacov
Farba za mokra	béžová
Farba za sucha	béžová
Spotreba	250 -2700 g/m²
Čas kladenia	až do 40 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na stene / na podlahe
Plné zaťaženie	po 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 - 5 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Konzistencia je určená predovšetkým na steny; pre veľké podlahové plochy výrobca odporúča UZIN KE 68.

• Krytinu a rub treba overiť podľa konkrétneho použitia. Spotreba 250 až 2 700 g/m² nie je jedna univerzálna aplikačná dávka.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

11 kg (kód 12249); Salámové balenie · 600 ml (kód 12250)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)