Slovenský technický prehľad

UZIN KR 416

akrylátová živica na opravu trhlín

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Opravy a potery

Použitie výrobku

KR 416 je určená na opravu trhlín a škár v únosnom podklade pred ďalšími podlahárskymi prácami. Šírku a pohyb trhliny treba posúdiť; oprava živicou nenahrádza funkčnú dilatačnú škáru.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Akrylátová živica
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Magnéziový a xylolitový poter; Keramická dlažba a kameň
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	plechová nádoba a PE fľaštička vrátane kovových poterových spôn
Balenia výrobcu	0,75 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	žltkastá
Čas spracovania	10 - 20 minút*
Pochôdznosť	po približne 1 hodine*
Minimálna teplota spracovania	5 °C na podlahe
Konečná pevnosť	po 12 - 24 hodinách*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Balenia evidované v katalógu

0,75 kg (kód 8217)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)