Slovenský technický prehľad

UZIN MK 200

STP lepidlo na viacvrstvové parkety a masívne dosky

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 200 je vlhkosťou vytvrdzujúce STP parketové lepidlo s vysokou prídržnosťou a dlhším otvoreným časom. Hlavným použitím sú viacvrstvové parkety; rozšírené použitie zahŕňa vlysové parkety, viacvrstvové dosky a masívne podlahové dosky hrúbky 15 až 22 mm.

Výrobca uvádza minerálne potery, betón, vhodné stierkovacie hmoty, pevne priskrutkované drevené dosky aj predpísané suché potery a parketové podložky UZIN. Určené je do interiéru a pre teplovodné podlahové vykurovanie pri správne navrhnutej skladbe.

Väčšie parketové dielce vyžadujú vhodnú rovinnosť podkladu, dostatočné zmáčanie rubu a dodržanie rozmerových požiadaviek krytiny. Zubovú lištu preto zvoľte podľa parkety a návodu. Časy kladenia, zaťaženia a brúsenia nepreberajte bez zohľadnenia teploty a vlhkosti na stavbe. Verzia MK 200 T je samostatný variant pre aplikátor.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K STP lepidlo
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety; Vlysové parkety; Masívne dosky 15-22 mm
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Suché potery a sadrovláknité dosky; Stierky a podložky vhodné pre parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba, „salámové“ balenie
Balenia podľa výrobcu	16 kg, 4 x 4 kg (16 kg)
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	béžová
Spotreba	1000 - 1200 g/m²
Čas kladenia	30 - 40 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 12 hodinách*
Brúsiteľnosť	po približne 24 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Masívne podlahové dosky sú uvedené pre hrúbku 15 až 22 mm.

• Rozmery a drevina musia vyhovovať pokynom výrobcu parkiet a konkrétnej skladbe.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

16 kg (kód 60806); Salámové balenie · 4 x 4 kg (kód 86395)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)