Slovenský technický prehľad

UZIN MK 250

Prémiové tvrdé STP lepidlo na parkety

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 250 je jednozložkové STP lepidlo s tvrdým, šmykovo pevným hrebeňom. Je určené na masívne a viacvrstvové podlahové dosky a vlysové parkety. Rozšírené použitie zahŕňa viacvrstvové parkety, 8 mm mozaiku a vysoko hranené parketové lamely.

Výrobca uvádza cementové a kalciumsulfátové potery, betón, vhodné drevené dosky, nové liate asfaltové potery a ďalšie predpísané stierky, suché potery či parketové podložky. Výrobok je určený do interiéru a pripúšťa teplovodné podlahové vykurovanie.

Drevenú dlažbu RE/WE a exotické dreviny treba pred realizáciou konzultovať s technickým servisom UZIN. Tvrdý spoj kladie nároky na posúdenie pevnosti podkladu a vlastností parkiet. Zubovanie, penetráciu a pracovný čas zvoľte podľa konkrétnej skladby. Údaje o zaťažení a brúsení platia pri podmienkach uvedených v technickom liste.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K STP lepidlo
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety; Vlysové parkety; Masívne dosky; Mozaikové parkety 8 mm; Priemyselné parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Nový liaty asfalt; Suché potery a sadrovláknité dosky; Stierky a podložky vhodné pre parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba, „salámové“ balenie
Balenia podľa výrobcu	16 kg, 2 x 7,5 kg (15 kg)
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	červenohnedá / dub
Spotreba	1000 - 1200 g/m²
Čas kladenia	30 - 40 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 12 hodinách*
Brúsiteľnosť	po približne 24 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Drevená dlažba RE/WE a exotické dreviny len po konzultácii s technickým servisom UZIN.

• Pri liatom asfalte a ďalších osobitných podkladoch dodržte presné podmienky prípravy a penetrácie.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

16 kg (kód 66799)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)