Slovenský technický prehľad

UZIN MK 80

Disperzné lepidlo na parkety necitlivé na napúčanie

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 80 je disperzné lepidlo určené pre parkety a dreviny necitlivé na napúčanie. Hlavnými aplikáciami sú 8 mm mozaikové parkety a vysoko hranené lamely hrúbky 16 až 22 mm. Technický list uvádza aj dvojvrstvové hotové parkety rozmeru 70 × 500 mm.

Používa sa na vhodných cementových poteroch alebo betóne, na nových pevne priskrutkovaných doskách P4 až P7 či OSB 2 až OSB 4 a na parketových stierkach. Výrobca pripúšťa vnútorné prostredie a teplovodné podlahové vykurovanie.

Disperzné lepidlo obsahuje vodu, preto je citlivosť dreviny a konštrukcie parkety zásadná. Pre buk, 10 mm masívne parkety a veľkoformátové hotové parkety citlivé na napúčanie výrobca odporúča iné vhodné lepidlo. Podklad aj stierku nechajte riadne vyschnúť; brúsenie sa vykonáva až po potrebnom vytvrdnutí spoja.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné parketové lepidlo
Podlahy a použitie	Mozaikové parkety 8 mm; Priemyselné parkety 16-22 mm; Dvojvrstvové parkety 70 × 500 mm
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Stierky vhodné pre parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	16 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	béžová
Spotreba	800 - 1200 g/m²
Čas kladenia	približne 30 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 2 - 3 dňoch*
Brúsiteľnosť	po vytvrdnutí lepidla*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Určené pre dreviny a konštrukcie necitlivé na napúčanie.

• Pre bukové parkety, 10 mm masívne parkety a citlivé veľkoformátové hotové parkety zvoľte iné vhodné lepidlo.

• Dvojvrstvové parkety sú v technickom liste uvedené s rozmerom 70 × 500 mm.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

16 kg (kód 79730)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)