Slovenský technický prehľad

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm

tenká akustická podložka pod lepené parkety

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

Multimoll Softsonic 3 mm spája tlmenie kročajového hluku s obmedzením prenosu napätia. Malá stavebná výška je užitočná pri rekonštrukciách. Výsledná akustika aj tepelný odpor závisia od celej skladby, preto posudzujte podložku spolu s krytinou, lepidlom a podlahovým vykurovaním.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Starý podklad so zvyškami lepidiel; OSB a drevotrieskové dosky; Keramická dlažba a kameň; Liaty asfalt; Suchý poter a sadrovláknité dosky
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	kartón
Dodávané balenie	kartón so 16 doskami = 6 m^2
Skladovateľnosť	najmenej 36 mesiacov
Farba	biela melírovaná
Rozmer uvádzaný výrobcom	0,5 m x 0,75 m = 0,375 m^2
Plošná hmotnosť	približne 3,0 kg/m^2
Hrúbka	3 mm
Súčiniteľ prechodu tepla	17,036 W/m^2K **
Tepelný odpor	0,0587 m^2K/W
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Zlepšenie kročajového hluku v skúšanej skladbe	približne 14 dB*
Trieda stavebného materiálu	B2 ***
Útlm kročajového hluku	14 dB v skúšanej skladbe výrobcu

* Podľa DIN EN ISO 10 140-3:2010, skúšané s dvojvrstvovými parketami hrúbky 11 mm lepenými UZIN MK 250; pozri dôležité upozornenia výrobcu. ** Podľa DIN 52 616. *** Podľa DIN 4102.

Dôležité podmienky použitia

• Útlm 14 dB platí pre skúšanú skladbu výrobcu, nie automaticky pre každú podlahu. Tepelný odpor podložky je 0,0587 m²K/W.

• Lepidlo sa vyberá podľa typu parkiet a dreviny; pri podlahovom vykurovaní sa posudzuje tepelný odpor celej skladby.

Balenia evidované v katalógu

6 m² (kód 41391)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)