Slovenský technický prehľad

UZIN NC 405

disperzná vyrovnávacia hmota

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Opravy a potery

Použitie výrobku

NC 405 je pastovitá hmota na jemné vyrovnanie a obmedzenie migrácie zložiek pôvodného podkladu. Nie je hrubovrstvovou niveláciou ani uzáverou stavebnej vlhkosti. Vhodnosť pre konkrétnu krytinu a lepidlo sa overuje v technickom liste.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné
Podklady podľa výrobcu	OSB a drevotrieskové dosky; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Existujúce PVC / CV krytiny; Elastické izolačné podložky
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	plastová nádoba
Balenia výrobcu	18 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	svetlosivá
Spotreba	250 - 1200 g/m²
Odporúčaná teplota spracovania	+15 °C až +25 °C
Pochôdznosť	po 6 - 8 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	po 24 - 48 hodinách* Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Hrúbka vrstvy	0-1 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Nie je uzáverou stavebnej vlhkosti ani hrubovrstvovou niveláciou. Nepoužívať na bitúmenové podklady a zvyšky vodou rozpustných lepidiel.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

18 kg (kód 6610)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)