Slovenský technický prehľad

UZIN PE fólia

pe fólia do podlahových skladieb

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

Fólia vytvára oddeľujúcu vrstvu tam, kde ju predpisuje podlahový systém. Pri realizácii treba dodržať presahy, napojenie na okraje a ochranu pred poškodením. Samotná fólia bez vyriešených spojov a detailov nie je automaticky funkčnou hydroizoláciou celej konštrukcie.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	rolka
Dodávané balenie	2,0 m x 50 m = 100 m²
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	transparentná
Hmotnosť rolky	približne 20 kg (netto)
Hrúbka	približne 0,2 mm
Tepelný odpor	približne 0,0005 m²K/W (R) podľa DIN 52 612
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe a +3 °C nad rosným bodom
SD hodnota	≥ 100 m podľa DIN EN 1931
Pevnosť v ťahu pozdĺžna / priečna	≥ 26 N/mm² podľa EN IS 527-3
Predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne / priečne	≥ 400 % / ≥ 600 % podľa EN IS 527-3
Šírka	2 m

Balenia evidované v katalógu

100 m² (kód 76874)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)