Slovenský technický prehľad

UZIN Remur 45

montážna páska remur 45 na pvc sokle

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

Remur umožňuje suché lepenie určených mäkkých PVC soklov s hladkým rubom. Pred montážou overte typ profilu, rovinnosť podkladu a požadovanú kontaktnú plochu. Po priložení sokla je potrebné dôkladné pritlačenie podľa montážneho postupu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Lišty a schody; PVC / CV

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	kartón
Balenie výrobcu	4 rolky
Skladovateľnosť	min. 24 mesiacov
Farba	strieborná
Čas odvetrania	bez obmedzenia
Vytvrdnutie	žiadne
Pochôdznosť	okamžite po nalepení
Šírka rolky	45 mm
Dĺžka rolky	50 m
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	okamžite po nalepení
Zváranie alebo škárovanie spojov	okamžite po nalepení

Dôležité podmienky použitia

• Nie na schodiskové profily; pre určené mäkké PVC sokle s hladkým rubom.

Balenia evidované v katalógu

45 mm x 50 m SK (kód 186448)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)