Slovenský technický prehľad

UZIN Remur 55

montážna páska remur 55 na pvc sokle

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

Remur umožňuje suché lepenie určených mäkkých PVC soklov s hladkým rubom. Pred montážou overte typ profilu, rovinnosť podkladu a požadovanú kontaktnú plochu. Po priložení sokla je potrebné dôkladné pritlačenie podľa montážneho postupu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Lišty a schody; PVC / CV

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	kartón
Skladovateľnosť	min. 24 mesiacov
Farba	strieborná
Čas odvetrania	bez obmedzenia
Vytvrdnutie	žiadne
Pochôdznosť	okamžite po nalepení
Šírka rolky	55 mm
Dĺžka rolky	50 m
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	okamžite po nalepení
Zváranie alebo škárovanie spojov	okamžite po nalepení

* Pri 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu

Dôležité podmienky použitia

• Nie na schodiskové profily.

Balenia evidované v katalógu

55 mm x 50 m SK (kód 186449)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)