Slovenský technický prehľad

UZIN RenoTop 10 Plus

renovačný podkladový systém s malou výškou

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

RenoTop 10 Plus sa používa ako súčasť presne určenej podkladovej skladby. Pomáha pri rekonštrukciách, kde je dôležitá stavebná výška a nadväznosť na existujúce vrstvy. Podklad, spojenie dosiek a následnú krytinu posudzujte podľa celého systému výrobcu.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	dosky
Dodávané balenie	balík so 4 nosnými a 4 krycími doskami = 2,88 m²
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	nosné a krycie dosky: hnedé; PE pena: modrá
Rozmer uvádzaný výrobcom	0,6 m x 1,2 m = 0,72 m²
Plošná hmotnosť	približne 6,47 kg/m²
Hrúbka	približne 10 mm systémová skladobná výška
Súčiniteľ prechodu tepla	12,35 W/m²K (U)
Tepelný odpor	0,081 m²K/W (R) **
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Zlepšenie kročajového hluku v skúšanej skladbe	približne 22 dB *
Reakcia na oheň	Dfl-s1 ***

* Podľa EN ISO 140-8, pozri dôležité upozornenia výrobcu. ** Podľa DIN 52 612. *** Podľa EN ISO 9239-1.

Balenia evidované v katalógu

2,88 m² (kód 73446)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)