Slovenský technický prehľad

UZIN Resilient Sealer

ochranný ošetrovací náter na elastické podlahy

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Čistenie a údržba

Použitie výrobku

Resilient Sealer vytvára ochranný film na vhodných elastických krytinách. Pred nanesením musí byť plocha čistá a zbavená nekompatibilných starých ošetrovacích vrstiev. Náter môže ovplyvniť výsledný lesk, preto sa vhodnosť posudzuje aj podľa požadovaného vzhľadu podlahy.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Kaučuk

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastový kanister
Balenie výrobcu	5 l
Skladovateľnosť	najmenej 5 rokov
Farba	transparentná / lesklá
Spotreba	približne 60 ml/m2
Teplota spracovania	18 - 25 °C
Pochôdznosť	po 5 hodinách*

* pri 21 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Na matnom povrchu môže zmeniť požadovaný vzhľad na lesklý.

• Dodávateľský kód 83856 sa líši od aktuálneho CZ kódu výrobcu 168884; vyhotovenie potvrdíme.

Balenia evidované v katalógu

5 l (kód 83856)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)