Slovenský technický prehľad

UZIN RR 183 Ebofloor

voľne kladená izolačná podložka ebofloor

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

RR 183 Ebofloor sa voľne kladie ako podklad pre vhodnú krytinu v predpísanom systéme. Pomáha tlmiť nárazy a zvuk a zvyšuje komfort chôdze. Výber krytiny a lepidla musí zodpovedať technickému listu; pri neskoršej rekonštrukcii je podložka ľahko odstrániteľná.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Koberce; PVC / CV

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	pásy v rolkách
Dodávané balenie	2,0 m x 25 m = 50 m²
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	svetlá zelená
Hmotnosť rolky	približne 90 kg (netto)
Plošná hmotnosť	približne 1,7 kg/m²
Hrúbka	približne 4 mm
Súčiniteľ prechodu tepla	13,16 W/m²K (U)**
Tepelný odpor	0,076 m²K/W (R)**
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Zlepšenie kročajového hluku v skúšanej skladbe	približne 26 dB*
Šírka	2 m

* Podľa EN ISO 10140 bez krytiny, pozri dôležité upozornenia výrobcu. ** Podľa EN 12 667, pozri dôležité upozornenia výrobcu.

Balenia evidované v katalógu

50 m² (kód 5045)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)