Slovenský technický prehľad

UZIN RR 189 Plus

izolačná podložka rr 189 plus

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

RR 189 Plus sa vyberá spolu s krytinou a lepidlom podľa požadovanej podlahovej konštrukcie. Hrúbka ovplyvňuje stavebnú výšku aj vlastnosti celej skladby. Technický list určuje prípustné krytiny, podklady a podmienky použitia.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	rolka
Dodávané balenie	1 m x 50 m (2 mm) = 50 m² 1 m x 40 m (3 mm) = 40 m² 1 m x 30 m (4 mm) = 30 m² 1 m x 20 m (6 mm) = 20 m²
Skladovateľnosť	najmenej 60 mesiacov
Farba	sivohnedá melírovaná
Hrúbka	približne 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Objemová hmotnosť	približne 360 kg/m³
Reakcia na oheň	Bfl-s1 *

* podľa DIN EN 13 501-1

Balenia evidované v katalógu

3 mm/40 m² (kód 12312); 4 mm/30 m² (kód 12315)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)