Slovenský technický prehľad

# UZIN RR 620

samolepiaca akustická podložka pod lvt

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

## Použitie výrobku

RR 620 má samolepiacu spodnú stranu a je určená na skladby s vhodným LVT. Spája malú stavebnú výšku s tlmením kročajového hluku a vysokou pevnosťou v tlaku. Údaj útlmu sa viaže na skúšanú skladbu; konkrétna krytina a postup montáže musia zodpovedať technickému listu.

## Rozsah použitia a kompatibilita

| | |
|---|---|
| **Podlahy a použitie** | Vinyl / LVT |

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

## Vybrané technické údaje

| | |
|---|---|
| **Typ balenia** | rolka |
| **Dodávané balenie** | 1,0 m x 7,5 m = 7,5 m² |
| **Skladovateľnosť** | najmenej 12 mesiacov |
| **Farba** | modrá |
| **Hmotnosť rolky** | približne 15 kg (netto) |
| **Plošná hmotnosť** | približne 2,0 kg/m² |
| **Hrúbka** | približne 2 mm |
| **Tepelný odpor** | 0,01 m²K/W (R)** |
| **Minimálna teplota spracovania** | 15 °C na podlahe |
| **Zlepšenie kročajového hluku v skúšanej skladbe** | až k 14 dB* |
| **Trieda reakcie na oheň** | Bfl-s1 *** |
| **Šírka** | 1 m |

* Podľa DIN 16 251-1, v závislosti od použitej dizajnovej krytiny. ** Podľa DIN CEN / TS 16 354. *** Podľa EN 13 501-1, bez krytiny.

## Balenia evidované v katalógu

7,5 m² (kód 87385)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

## Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

**Oficiálna produktová stránka UZIN** (cz.uzin.com)

**Technický list výrobcu (CZ)** (cz.uzin.com)