Slovenský technický prehľad

UZIN U 2100

Protišmyková fixácia na textilné krytiny v pásoch a dielcoch

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN U 2100 je tekutá disperzná stop vrstva pre samostatne ležiace textilné krytiny v pásoch a dielcoch. Je určená najmä pre krytiny s pevne prídržným plsteným rubom a pre vhodné antistatické textilné podlahoviny. Zaschnutá vrstva obmedzuje sklz a posúvanie.

Používa sa na rovných, hladkých, slabo nasiakavých alebo nenasiakavých podkladoch. Technický list uvádza vhodné potery, betón, hliník, preglejku, staré PVC alebo linoleum a dosky zdvojených podláh. Všetky povrchy musia byť pevné, suché a zbavené zvyškov ošetrovacích prostriedkov.

Nasiakavý podklad môže tekutú disperziu príliš absorbovať, preto vyžaduje predpísanú prípravu. Nadmerná dávka alebo nedostatočné vyschnutie môže vytvoriť nežiaducu lepivosť. Odobratie a opätovné položenie krytiny je možné v kompatibilnom systéme; rozhoduje konkrétny rub, stav podkladu a dodržanie technologického postupu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzná protišmyková fixácia
Podlahy a použitie	Voľne kladené textilné krytiny; Textilné krytiny s plsteným rubom
Podklady podľa výrobcu	Slabo nasiakavé hladké podklady; Nenasiakavé podklady; Existujúce PVC alebo linoleum; Zdvojené a dutinové podlahy
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastový kanister
Balenia podľa výrobcu	10 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	biela
Farba za sucha	biela
Spotreba	50 - 100 g/m²
Čas odvetrania	30 - 60 minút*
Čas kladenia	48 hodín*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 24 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Nasiakavé povrchy vyžadujú prípravu, ktorá zabráni nadmernému vsiaknutiu disperzie.

• Príliš veľká dávka alebo nedostatočné vyschnutie môže viesť k nežiaducemu prilepeniu.

• Určené pre kompatibilné textilné krytiny, nejde o univerzálnu fixáciu pre všetky podlahoviny.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

10 kg (kód 5088)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)