Slovenský technický prehľad

UZIN U-Tack

obojstranná montážna páska na soklové lišty

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

U-Tack umožňuje rýchlu montáž soklov bez mokrého lepidla. Šírka pásky sa volí podľa výšky a konštrukcie lepeného prvku. Prípustná drsnosť podkladu závisí od materiálu lišty; povrch musí byť nosný, čistý a trvalo suchý.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Lišty a schody; Koberce; PVC / CV; Linoleum; Kaučuk

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	kartón
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	transparentná/ zelená
Čas odvetrania	bez obmedzenia
Vytvrdnutie	žiadne
Pochôdznosť	okamžite po nalepení
Šírka rolky	25 mm/ 40 mm/ 50 mm/ 70 mm/ 85 mm/ 90 mm/ 95 mm
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	okamžite po nalepení
Zváranie alebo škárovanie spojov	okamžite po nalepení

Dôležité podmienky použitia

• Prípustná štruktúra podkladu závisí od typu soklovej lišty.

• Kódy niektorých šírok sa medzi dodávateľským cenníkom a CZ ponukou výrobcu líšia; šírku a balenie potvrdíme.

Balenia evidované v katalógu

25 mm x 50 m (kód 1847858); 40 mm x 50 m (kód 84274); 50 mm x 50 m (kód 185695); 70 mm x 50 m (kód 159717); 85 mm x 50 m (kód 89103)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)